

## TEGERA® 73

Armschutz, Schnittbeständigkeit Klasse F, 10 gg, CRF®-Technologie, Nylon, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, Cat. II, schwarz, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, großpackung, Bündchen 360°, für allgemeine Arbeiten

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

Bester Schutz, geschmeidig, robust, sehr gute Passform, bequem, luftdurchlässig, leicht

### EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART Unterarm-Schnittschutz

KATEGORIE Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse F

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 34.3

GRÖSSEN (EU) 8, 9, 10

MATERIAL FUTTER 10 gg, CRF®-Technologie, Nylon, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden

VERSCHLUSS Bündchen 360°

LÄNGE 420-490 mm

FARBE Schwarz

STÜCK PRO GEBINDE/KARTON 6/60

AUFMACHUNG Großpackung

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSEN MATERIAL HPPE, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Elasthan, Polyester



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
8	73-8	7340118341156
9	73-9	7340118341149
10	73-10	7340118341163

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

## TEGERA® 73

### EIGENSCHAFTEN

Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

### SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schnittwunden, Verschleiß, Fleischwunden

### VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen

### VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Bauarbeiten, Werkstattarbeiten, Glasindustriearbeiten, Installationsarbeiten, Maschinenführer, Metallarbeiten, Lagerarbeiten

### VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, Transportation, building and construction, logistics

### ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3X4XF



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-08-20

  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

# TEGERA® 73

## EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

## BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/Leistungs niveau	(Maximale Leistung)
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	3	(4)
b) Schnitffestigkeit (Index)	X	(5)
c) Reißfestigkeit (N)	4	(4)
d) Stichfestigkeit (N)	X	(4)
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	F	(F)
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Schutzniveau/Leistungsniveau	1	2	3	4	5
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2000	8000	
b) Schnitffestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	
d) Stichfestigkeit (N)	20	60	100	150	

Schutzniveau/Leistungsniveau	A	B	C	D	E	F
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Schutzniveau/Leistungsniveau	P
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3X4XF



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com