



Robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für größere Arbeiten.

HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

Ein robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für größere Arbeiten. Der PU-beschichtete Leder- und Mikrofaser-Schuh sorgt für exzellenten Fuß- und Sprunggelenkschutz. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle bietet hervorragenden Grip, während JALAS® Alu-Schuhkappen, PTC Nageldurchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD® für Sicherheit sorgen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Ergonomisch geformt
- Ösen
- Wasserabweisend
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- TPU Fersenunterstützung
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
- Sprunggelenkunterstützung



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
verstauchungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße
oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der
laufsohle, ölige und schmierige bereiche, schmutzige
bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION HEAVY DUTY

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,

Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,4 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische
Eigenschaften



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißschu



ESD



Komposit-
Zehenschutzhülle



Ergothon
Stoßdämpfungssystem



Nageldurchtrittsschutz
aus Stahl



Hitzebeständige
Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com