

JALAS® FLOW 9605

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO



For ytterligere informasjon

PUSTENDE SANDAL MED BORRELÅS

Pustende sandal med borrelås. Slitesterk mikrofiber og Cordura® gjør denne sandalen til en holdbar vernesko. Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet komposittekkstil (PTC), PU-mellomsåle, yttersåle i gummi og tåhette i aluminium. Egnet for tørre og rene innemiljøer.

BETYDNING

- Luftig
- Lett
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping
- Svært god passform

TILLEGGSEGENSKAPER

- Ventilierende innersåle
- Varmebestandig yttersåle
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Ergonomisk utformet
- Doble støtdempingssoner
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Refleks
- Stabilizator
- ESD
- Anatomisk utformet
- Fri for animalske produkter



MOTVIRKER RISIKO FOR

tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

innendørs, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, tørre miljøer, rene miljøer

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Sandaler

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE

Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Smal/Normal

KOLLEKSJON FLOW

MATERIALE FOR OVERDEL Mikrofiber, Cordura®

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FØRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE FX3 Exalter

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Hard E.V.A,

Elektrisk ledende polyestertråd, Neo foam, Doble

støtdempingssoner i Poron® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING Borrelås


FARGE Svart, Turkis

NETTOVEKT (STR. 42) 1,01 kg




SAMSVAR



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



EGENSKAPER



STØRRELSE	ART. NR.	EAN
34	9605-34	6408487505485
35	9605-35	6408487505492
36	9605-36	6408487505508
37	9605-37	6408487505515
38	9605-38	6408487505522
39	9605-39	6408487505539
40	9605-40	6408487505546
41	9605-41	6408487505553
42	9605-42	6408487505560
43	9605-43	6408487505577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com