



## jalas® GRIP 1335 BLACK

EN ISO 20345:2011 S3, SRB, HRO, CI



For yderligere  
information

Sikkerhedssko, sømværnsmateriale plasmabehandlet tekstil (PTC), tåhættemateriale aluminium, PU-mellemsål, plastikstabilisator, gummiydertsål, materiale på overdel narvlæder

### FORKLARING

- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

### EKSTRA FUNKTIONER

- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- Dobbelt støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vandafvisende



**MODVIRKER RISIKO FOR**

tåskader, sømpenetration, antistatisk

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

udendørs, miljøer med risiko for ydersål penetration

**SPECIFIKATION**

TYPE Sikkerhedssko, Sko

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Normal

KOLLEKTION GRIP

OVERDELENS MATERIALE Narvlæder

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyester, polyamid

INDERSÅL FX2 Pro

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydgersål

LUKNING Snørebånd

FARVE Sort

NETTOVÆGT (STR. 42) 1,21 kg

**OVERHOLDELSE**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRB, HRO, CI



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**EGENSKABER**



ESD



Antistatiska egenskaber



Ergothan støddæmpningssystem



Tåværn i aluminium



Oliebæstandig ydersål



Varmebæstandig ydersål



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Vandafvisende

STØRRELSE	ART. NR	EAN
36	1335-36	6408487420054
37	1335-37	6408487420061
38	1335-38	6408487420078
39	1335-39	6408487420085
40	1335-40	6408487420092
41	1335-41	6408487420108
42	1335-42	6408487420115
43	1335-43	6408487420122
44	1335-44	6408487420139
45	1335-45	6408487420146
46	1335-46	6408487420153
47	1335-47	6408487420160

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com