



jalas® FLOW 9605

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO



Entdecke mehr

S1, P, SRC, HRO

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Luftdurchlässig
- Leicht
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung
- Sehr gute Passform

EIGENSCHAFTEN

- Ventilierende Einlegesohle
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ergonomisch geformt
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Reflex
- Stabilizator
- ESD
- Anatomisch geformt
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen,
verstauchungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der
laufsohle, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Sandalen

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION FLOW

OBERMATERIAL Mikrofaser, Cordura®

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX3 Exalter

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes

E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Klettverschluss

FARBE Schwarz, Türkis

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,01 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothen
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



Hitzebeständige
Laufsohle



Stabilizator



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
34	9605-34	6408487505485
35	9605-35	6408487505492
36	9605-36	6408487505508
37	9605-37	6408487505515
38	9605-38	6408487505522
39	9605-39	6408487505539
40	9605-40	6408487505546
41	9605-41	6408487505553
42	9605-42	6408487505560
43	9605-43	6408487505577

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com