



## jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



Entdecke mehr

### S3, SRC, HRO

#### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung
- Sehr gute Passform
- Leicht

#### EIGENSCHAFTEN

- Ventilierende Einlegesohle
- Stabilizator
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Wasserabweisend
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Extra Paar Schnürsenkel
- Anatomisch geformt



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen,  
verstauchungen, elektrische aufladung

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von  
penetration der laufsohle

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION FLOW

OBERMATERIAL Mikrofaser, Cordura®

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX3 Exalter

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes

E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz, Türkis

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,06 kg

**KONFORMITÄT**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**EIGENSCHAFTEN**



ESD



Antistatische  
Eigenschaften



Ergothen  
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-  
Zehenschutzkappe



Ölbeständige  
Laufsohle



Hitzebeständige  
Laufsohle



Wasserabweisend



Stabilizator



Nageldurchtrittschutz  
aus Plasma-  
behandeltem  
Komposit (PTC)  
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com