



■ **jalas**® GRAN PREMIO 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For yderligere
information

Sikkerhedsstøvlet med varmeisolerende Thinsulate™ ved hårdt og koldt arbejde PU-behandlet overdel med Kevlar®-sømme tåler længere tids varmepåvirkning på op til 204° C. Olie- og varmebestandig ydersål i nitril giver suverænt greb, og JALAS® tåkkappe i aluminium, plasmabehandlet sømværn i tekstil og dobbelte støddæmperende zoner i PORON® XRD® modvirker skader. Sikkerhedsklasse S3.

FORKLARING

- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- ProNose tåslidsforstærkning
- Thinsulate™ varmeisolering
- Rummelig pasform
- KEVLAR®-tråd i sømmene
- 4
- Varmebestandig overdel
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Foret støvleskaft
- Ventilerende indersål
- Øskener
- Vandafvisende
- Dobbelte støddæmpningszoner



Thinsulate
INSULATION

MODVIRKER RISIKO FOR

tåskader, sømpenetration, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

udendørs, indendøre, helårsbrug, varme overflader, miljøer med risiko for ydersål penetration

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

pladearbejde, svejgearbejde, arbejde i varme miljøer, minearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

metal fabrication

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Støvler/Støvletter

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Bred

KOLLEKTION GRAN PREMIO

OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder

PRONOSE-MATERIALE PU

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyester, Cambrelle®, Thinsulate™

INDERSÅL FX2 Pro

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Dobbelt støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydørsål

LUKNING Burrelukning

FARVE Sort

NETTOVÆGT (STR. 42) 1,39 kg

OVERHOLDELSE



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EGENSKABER



Antistatiske egenskaber



Ergothen støddæmpningssystem



Varmebestandig overdel



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



ProNose tåslidsforstærkning



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Rummelig pasform



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende

STØRRELSE	ART. NR	EAN
35	1848K-35	6408487506505
36	1848K-36	6408487502330
37	1848K-37	6408487502347
38	1848K-38	6408487502354
39	1848K-39	6408487502361
40	1848K-40	6408487502378
41	1848K-41	6408487502385
42	1848K-42	6408487502392
43	1848K-43	6408487502408
44	1848K-44	6408487502415
45	1848K-45	6408487502422
46	1848K-46	6408487502439
47	1848K-47	6408487502446
48	1848K-48	6408487502453
49	1848K-49	6408487506512
50	1848K-50	6408487506529

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com