

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® Plus™ 56-530

Färg på beläggning	Blå, Svart
Färg på foder	Vit
Mönstrad	Kraghandske - 30 cm
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum med halkfritt grepp
Foder	Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.10



Mått

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	300	300	300	300	300
Muddens längd (mm)			1		
Handflatans vidd (mm)	104	108	112	116	120
Färg på låsande överdrag	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Typ B	TÜV Rheinland	JKL
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja



PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® Plus™ 56-530

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420 Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptan	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroxid 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Svavelsyra 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-5: 2016 Handskar som skyddar mot mikroorganismer	Handskar som bildar en skyddande barriär mot mikrobiologiska substanser.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifierad
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

Silikonfri	Ja
Vätsketät	Ja



PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® Plus™ 56-530

Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 270

Vikt

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	82	88	94	102	108
Bruttovikt (kg)	7	7.5	8	8.5	9
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Utfärdat datum: 28/01/2019

