TEGERA®

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SE 14-214 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

TEGERA® 883A

Syntetisk hanske, nitrilskum, håndflate dyppet, gripemønster i mikroskum, 15 gg, Lycra®, nylon, Cat. II, svart, grå, tåler kontaktvarme opptil 100°C, vann- og oljeavvisende håndflate, for finmonteringsarbeid

BETYDNING

Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen, ekstremt god fingertuppfølelse, ekstra smidig, svært slitesterk, ekstremt godt grep, svært god passform, ekstra behagelig, svært luftig, lett

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Montasjehansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum

FÔRINGSMATERIALE 15 gg, Lycra®, Nylon

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Gripemønster i mikroskum

MANSJETTMODELL Strikket mansjett

LENGDER 220-260 mm

FARGE Svart, Grå

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 12/120

ANTALL STYKK PER BOKS 0

VISNING Krok med håndtak

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon, elastan

GIFTBEHANDLING Sinkpyrition (CAS-nummer 13463-41-7)

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA®

TEGERA® 883A

TILLEGGSEGENSKAPER
Tåler kontaktvarme opptil 100°C, anatomisk utformet

MOTVIRKER RISIKO FOR
Slipeskader, skrubbsår, kutt, kontakt med fukt

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER
Glatte miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
Jordbruksarbeid, flyplassarbeid, monteringsarbeid, bygningsarbeid, snekkerarbeid, betongarbeid, anleggsarbeid, el-installasjonsarbeid, verkstedsarbeid, finmonteringsarbeid, skogsarbeid, hagearbeid, VVS-installasjonsarbeid, inspeksjonsarbeid, installasjonsarbeid, maskinførerarbeid, maskinoperatør, gruvearbeid, malerarbeid, vedlikeholdsarbeid, renholdsarbeid, platearbeid, gartnerarbeid, flisleggingsarbeid, transportarbeid, lagerarbeid, treindustriarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE ARBEID
Lett arbeid

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4131X | EN 407:2004 X1XXXX

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4131X | EN 407:2004 X1XXXX

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-19

TEGERA®

TEGERA® 883A

UNDERSØKELSE EU-TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	4	(4)
b) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
c) Rivemotstand (Newton)	3	(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)	1	(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testing
(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2 000	8 000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)

TRYGGE TEKSTILER Testet for helseskadelige stoffer etter Oeko-Tex® Standard 100

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com